

فيتوجبس كمباوند

مركب تشطيب نهائي للأسطح والفواصل الجبسية متعدد الاستخدامات



الاستخدامات

- مناسب لتشطيب جميع الفواصل في الألواح الاسمنتية وألواح الجبس والزوايا ورؤس براغي التثبيت.
- مناسب لتشطيب الطبقات الثلاث كطبقة تسوية للألواح الجبس الجافة وألواح الإسمنت.
- للاستخدام الداخلي على أسطح الجبس الجافة الأفقية والعمودية، بالإضافة إلى أسطح ألواح الجبس.

وصف المنتج

فيتوجبس كمباوند هو عبارة عن مركب حشو وتشطيب جاهز للجدران الجافة وللعمل بالموقع. فيتوجبس كمباوند هو مركب عالي الأداء يجف بالهواء ومناسب كطبقة نهائية للفواصل في ألواح الجبس وكذلك للزوايا ورؤس براغي التثبيت عند استخدامه مع فيتونيت مركب فواصل الجبس وهو نوع ثابت بالنسبة للطبقة الأولى والثانية.

البيانات الفنية

القيم المعيارية عند درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية	فيتوجبس كمباوند
أبيض	اللون
٣ - ٦ ساعات	المدة اللازمة للجفاف (في أجواء الطقس القاسية)
١,٧ - ١,٥	الثقل النوعي (كغم/لتر)
٧٠ ± ٢%	المحتوى الصلب
0 >	المركبات العضوية المتطايرة (غم/لتر)

المزايا

- مسبق الخلط في مصانع محوكة تضمن استمرارية الجودة العالية.
- جاهز للاستخدام وسهل التطبيق، مع الحد الأدنى من خلط وتنظيف الأدوات.
- يُستخدم المنتج لتشطيب جميع الأسطح والفواصل بجودة متميزة.
- يُستخدم المنتج للطبقات الثلاث أو كطبقة تنعيم وتشطيب.
- يتميز بقابلية تشغيل عالية ويمكن تطبيقه على الأسطح باليد أو بالأدوات الميكانيكية.
- يمكن صنفة المنتج أو تنعيمه يدوياً أو بأدوات التنعيم الميكانيكية.
- يوفر المنتج سطحاً ممتازاً للطلاء.

الامتثال للمعايير

- ASTM C475

العبوة والتغطية

المنتج	حجم العبوة	التغطية
فيتوجيس كمباوند	سطل بلاستيكي ٢٨ كغم	٠٠ - ٧٠ م ^٢ / ٢٥ كغم (حسب السطح)

بيانات الاستهلاك والكمية الموصحة مقدمة كإرشادات عامة فقط. أما الاستهلاك الفعلي فيعتمد على طبيعة السطح وطريقة الاستخدام والهدر.

مدة الصلاحية والتخزين

مدة صلاحية العبوة الأصلية المختومة (ومُحكمة الغلق) ١٢ شهراً، بشرط حفظها في مكان جاف عند درجة حرارة أقل من ٣٥ درجة مئوية، وأن تكون بعيدة عن أشعة الشمس المباشرة وفي مكان مرتفع عن الأرض.

تحذيرات

لا يُوصى بتطبيق فيتوجيس كمباوند في درجة حرارة داخلية أقل من ١٠ درجات مئوية، سواء في الأجواء الباردة أو الرطبة.

يجب عدم تطبيق فيتوجيس كمباوند على الأسطح أو الفواصل غير الجافة تماماً؛ فقد تحدث ثقب صغيرة في السطح.

يؤدي استخدام مواد أخرى مع المنتج إلى إضعاف أداء المنتج (مثل ضعف قوته والتصاقه) وإلغاء ضمان المنتج.

يجب استخدام العبوة بالكامل بعد فتحها خلال ٤٨ ساعة.

الصحة والسلامة

تجنب ملامسة فيتوجيس كمباوند للعينين أو البشرة بشكل مباشر. يُوصى باستخدام القفازات والنظارات الواقية أثناء الاستخدام. وفي حالة ملامسة المنتج للجلد، قم بغسله بكمية وافرة من الماء والصابون. وفي حالة ملامسته للعينين، اشطفها على الفور بكمية وافرة من الماء البارد النظيف واطلب المساعدة الطبية في حالة تهيج العين.

يحتوي الغبار الصادر من هذا المنتج على السيليكا؛ لذا فاستنشاقه طويلاً قد يضر الصحة. تأكد من التهوية الجيدة في المكان.

في حالة ابتلاع المنتج، استشر الطبيب فوراً.

ابتعد عن تناول الأطفال.

فيتوجيس كمباوند غير قابل للاشتعال.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى ورقة بيانات السلامة لمواد المنتج فيتوجيس كمباوند.

معلومات إضافية

تنتج سافيتو مجموعة واسعة من المواد الكيميائية للبناء والمنتجات المتخصصة لمختلف التطبيقات.

لمعلومات إضافية عن هذه المنتجات والأنظمة، زر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع وكلاء سافيتو المحليين.

تحرص سافيتو على ضمان دقة وصحة أي نصوص وتوصيات ومعلومات تقدمها لعملائها. ومع ذلك، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة تنشأ عن استخدام منتجاتها لأن الشركة ليس لها أي تحكم أو سيطرة مباشرة أو مستمرة على مكان، أو كيفية استخدام منتجاتها، أو اتباع أو عدم اتباع أي نصوص أو مواصفات أو توصيات أو معلومات تقدمها الشركة. ويحق لشركة سافيتو تغيير أي من أوراق البيانات الفنية والمواصفات بموجب رؤيتها الحصرية دون إرسال أي إشعار مسبق بذلك.

تُطبع النسخ الورقية من أوراق البيانات الفنية مرة أو مرتين في السنة. وتخضع أوراق البيانات الفنية الخاصة بنا للتحديث باستمرار وفقاً لتحسينات البحث والتطوير واختبارات الجهات الخارجية الجديدة؛ يُرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني للاطلاع على أحدث نسخة من أوراق البيانات الفنية.

تعليمات الاستخدام

تحضير السطح

يجب أن يكون السطح سليماً ونظيفاً وخالياً من أي شوائب وزيوت وشحوم ومركبات العناية بالأسطح، وما إلى ذلك.

اترك الأسطح الرطبة حتى تجف تماماً قبل وضع فيتوجيس كمباوند.

تحضير المنتج

احتفظ بعبوات فيتوجيس كمباوند في درجة حرارة الغرفة لمدة ٢٤ ساعة قبل تطبيقه. استخدم المنتج من العبوة مباشرة، وقلّب المحتويات برفق حسب الضرورة.

التطبيق

ضع فيتوجيس كمباوند على أسطح الجبس الجافة وأسطح ألواح الجبس إما يدوياً أو بواسطة آلة الرش. وعند استخدام فيتوجيس كمباوند للطلاء الرقيق، قم بتسوية المادة المختلطة حتى تصبح ناعمة باستخدام سكين المعجون. واترك كل طبقة لتجف تماماً قبل إعادة الطلاء والصفرة. وقم بصفرة سطح فيتوجيس كمباوند بعناية باستخدام ورق الصفرة. وينبغي وضع الطبقة النهائية على سطح أملس.

التشطيب داخل الزوايا

ضع فيتوجيس كمباوند على جانبي الزاوية باستخدام سكين المعجون. اطو الشريط على طول التنية المركزية. واضغط عليه ليثبت في مكانه. قم بتغطية الشريط بسكين المعجون. قم بإزالة المركب الزائد وقم بوضع طبقة رقيقة فوق الشريط. واتركه حتى يجف ثم ضع طبقة ثانية على أحد الجانبين. اتركه حتى يجف ثم قم بتغطية الجانب الآخر. وعندما يجف، قم بتلميسه باستخدام الإسفنج إذا لزم الأمر.

التجفيف

يتم تجفيف فيتوجيس كمباوند بالهواء ولا يتطلب أي معالجة بالماء.

التنظيف

نظّف الأدوات والمعدات بالمياه بعد الاستخدام على الفور. وقد تحتاج إلى وسائل ميكانيكية لإزالة المواد المتصلبة.

إخلاء المسؤولية القانونية